




# AUMARK **S**

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO  
CAMIONES DE 4 TONELADAS



**MOTOR**  
2.5 Litros



**POTENCIA**  
148 HP



**MARCA DEL**  
**MOTOR**

MOTOR	FOTON AUMARK 4TON CHASIS	FOTON AUMARK 4TON AMT CHASIS	AUMARK S 4TON BARANDA	FOTON AUMARK S 4TON FURGON
Marca	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	ISF2.8s4148V	F2.5EVE150	ISF2.8s4148V	ISF2.8s4148V
Alimentación	Turbo diesel intercooler + common rail	Turbo diesel intercooler + common rail	Turbo diesel intercooler + common rail	Turbo diesel intercooler + common rail
Tipo de Combustible	Diesel 2	Diesel 2	Diesel 2	Diesel
Cilindrada	2.780 cc	2.5 L	2.780 cc	2.780 cc
Potencia Máxima	148 Hp @ 3200 rpm	148 Hp @ 2900 rpm	148 Hp @ 3200 rpm	148 Hp @ 3200 rpm
Torque Máximo	360 Nm @ 1800-2700 rpm	400 Nm @ 1100-2200 rpm	360 Nm @ 1800-2700 rpm	360 Nm @ 1800-2700 rpm
Norma de Emisión	Euro IV	Euro VI	Euro IV	Euro IV
EBP	No	EP	No	No
CABINA				
Descripción	Luz de día, sencilla, porta vaso, encendedor, cargador y acabado acerado en las coderas			
Asiento	Ergonómico, 02 Cinturones de seguridad de 03 puntos y 1 cinturón de seguridad de 2 puntos			
Audio	MP5, AM/FM USB, SD, AUX IN	AM/FM, USB, MP5, Pantalla 9"	MP5, AM/FM USB, SD, AUX IN	
Aire Acondicionado	Si			
Indicador de Tablero	Tacometro, velocimetro, presion de aire, nivel de combustible DIGITAL: Odometro, velocimetro, temperatura de motor y reloj			
Timón	Ajustable en altura y distancia	Ajustable en altura y distancia	Ajustable en altura y distancia	Ajustable en altura y distancia
Ventana y Pestillos	Centralizados Electricos Incluido	Centralizados Electricos Incluido	Centralizados Electricos Incluido	Centralizados Electricos Incluido
Adicionales	Regulador de inclinacion de faros frontales	Regulador de inclinacion de faros frontales	Regulador de inclinacion de faros frontales	Regulador de inclinacion de faros frontales
Cámara	Camara de Retroceso incluido	Camara de Retroceso incluido	Camara de Retroceso incluido	Camara de Retroceso incluido
Cortaviento		Incluido		Incluido
Velocidad Crucero		Incluido		Incluido
EMBRAGUE				
Modelo	Hidroneumatica	Hidroneumatica	Hidroneumatica	Hidroneumatica
Tipo	Monodisco Seco, control hidráulico	Monodisco Seco, control hidráulico	Monodisco Seco, control hidráulico	Monodisco Seco, control hidráulico
TRANSMISION				
Marca	ZF	ZF	ZF	ZF
Modelo	55368	5AU408TO	55368	55368
Tipo	Mecanica de 05 velocidades + reversa	Automatizada 05 vel. + rev.	Mecanica de 05 velocidades + reversa	Mecanica de 05 velocidades + reversa
Habilitado para PTO	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
AROS Y NEUMATICOS				
Neumático delantero	205/75R17.5 tubulares	205/75R17.5 tubulares	205/75R17.5 tubulares	205/75R17.5 tubulares
Neumático posterior	205/75R17.5 tubulares	205/75R17.5 tubulares	205/75R17.5 tubulares	205/75R17.5 tubulares
Aros delanteros	De Acero	De Acero	De Acero	De Acero
Aros posteriores	De Acero	De Acero	De Acero	De Acero
TANQUE DE COMBUSTIBLE				
Capacidad	31.5	31.7	31.5	31.5
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
DIRECCION				
Tipo	Asistida Hidráulicamente	Asistida Hidráulicamente	Asistida Hidráulicamente	Asistida Hidráulicamente
PESOS				
Peso Bruto	6,500 Kg	6,500 Kg	6,500 Kg	6,500 Kg
Peso Neto	2,865 Kg	2,490 Kg	2,865 Kg	3,070 Kg
Cap. de Carga	3,635 Kg	4,010 Kg	3,635 Kg	3,430 Kg
DIMENSIONES				
Largo	5,995mm	5,960mm	5,995mm	6,040mm
Ancho	2,060mm	2,030mm	2,060mm	3,070mm
Alto	2,320mm	2,280mm	2,320mm	2,140mm
Dist. entre Ejes	3,360mm	3,360mm	3,360mm	3,360mm
CARROCERÍA				
Medida Baranda / Furgón	4.20 mts. x 2.10 mts x 0.45 mts	4.20 mts. x 2.10 mts x 0.45 mts	4.20 mts. x 2.10 mts x 0.45 mts	4.5 mts. x 2.1 mts. x 2.2 mts
Volumen Furgón	N/A	N/A	N/A	21 m3
EJES				
Capacidad Delantero	2,400 Kg	2,400 Kg	2,400 Kg	2,400 Kg
Capacidad Posterior	4,500 Kg	4,500 Kg	4,500 Kg	4,500 Kg
Ratio de Corona	5.375	5.375	5.375	5.375
SUSPENSION				
Tipo Delantera	03 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado			
Barra Estab. Del.	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Tipo Posterior	5+2 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado			
Barra Estab. Post.	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
FRENOS				
Tipo	100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior	100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior	100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior	100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior
Freno de Parqueo	Freno de aire en el eje traccion	Freno de aire en el eje traccion	Freno de aire en el eje traccion	Freno de aire en el eje traccion
Freno Auxiliar	Tipo mariposa al escape	Al escape	Tipo mariposa al escape	Tipo mariposa al escape
ABS	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
EBD	Incluido	-	Incluido	Incluido
SISTEMA ELECTRICO				
Voltaje (V)	12	24	12	12
Baterías	01-100 Ah	02-100 Ah	01-100 Ah	01-100 Ah

