




# AUMAN

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO  
CAMIÓN DE 9 TONELADAS



**MOTOR**  
2780 cc



**POTENCIA**  
148 HP



**CARGA UTIL**  
1700 Kg

| MOTOR                    |   | SISTEMA ELECTRICO     |  |
|--------------------------|---|-----------------------|--|
| Marca                    | CUMMINS   | Voltaje               | 12   |
| Modelo                   | ISF4.5S5185   | Baterias              | 135A.H/2   |
| Alimentacion             | COMMON RAIL   | CABINA                |  |
| Tipo de Combustible      | Diesel 2  | Cabina                | Luz de dia, sencilla, porta vaso, encendedor, cargador y acabado tipo acerado en las coderas.  |
| Cilindrada               | 4.500 cc  | Asiento               | Piloto, ergonómico, con suspension neumática.  |
| Potencia Maxima          | 185 Hp / 2,300 rpm  | Tablero               | Tacometro, velocimetro, presion de aire, nivel de combustible,analogo. Odometro,temperatura de motor , presion de aceite y reloj, digital. |
| Torque Maximo            | 700 N / 1200-1800 rpm   | Equipo                | MP3, AM/FM, USB, SRC, AUX IN.  |
| Norma de Emisión         | EURO V  | Aire Acondicionado    | Acondicionado (Incluido).  |
| EMBRAGUE                 |   | Timon                 | Ajustable en altura y distancia.   |
| Tipo                     | Resorte de diafragma tipo simple y seco de 380 mm                           | Ventanas y Pestillos  | Electrico Incluido   |
| TRANSMISION              |   | Otros                 | Cabina Modelo M4-2200 con Litera.  |
| Marca                    | ZF  | Camara                | Pantalla MP5 con cámara de retroceso   |
| Modelo                   | ZF6S1000  | Cortaviento           | Incluido   |
| Tipo                     | Mecánica de 06 velocidades + reversa  | Velocidad de Crucero  | Incluido   |
| DIRECCION                |   | Incluye               | Tacografo, Regulador de inclinacion de faros frontales.  |
| Tipo                     | Asistida Hidráulicamente  | Levante de Cabina     | Volteo electrónico de cabina   |
| SUSPENSION DELANTERA     |   | Cierre Centralizado   | Incluido   |
| Capacidad                | 4,000 Kg  | Asiento del Medio     | Incluido   |
| Tipo                     | 03 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado  | AROS Y NEUMATICOS     |  |
| Barra Estabilizadora     | Incluido  | Neumatico delantero   | 245/70R19.5  |
| EJES DELANTERO           |   | Neumatico posterior   | 245/70R19.5  |
| Capacidad                | 4,000 Kg  | Aros delanteros       | De acero.  |
| SUSPENSION POSTERIOR     |   | Aros posteriores      | De acero.  |
| Capacidad                | 9,000 Kg  | TANQUE DE COMBUSTIBLE |  |
| Tipo                     | 3+4 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado | Capacidad             | 200 Litros   |
| Barra Estabilizadora     | Incluido  | Material              | Aluminio   |
| EJES POSTERIOR           |   | PESOS                 |  |
| Capacidad                | 9,000 Kg  | Peso Bruto            | 13,000 Kg  |
| Ratio de Corona          | 4.875   | Peso Seco             | 4,100 Kg   |
| FRENOS                   |   | Cap. de Carga         | 8,900 Kg   |
| Tipo                     | 100% de aire  | DIMENSIONES           |  |
| Freno de Servicio        | Delantero tambor / Posterior tambor   | Largo                 | 8.90 mts.  |
| Freno de Estacionamiento | Incluido  | Ancho                 | 2.35 mts.  |
| Freno de Motor           | Del tipo mariposa al escape   | Alto                  | 2.71 mts.  |
| ABS                      | Incluido  | Dist. entre Ejes      | 5.15 mts.  |
|                          |   | Largo Carrozable      | 6.80 mts.  |