




MILER

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO
CAMIONES DE 2.7 TONELADAS



MOTOR
2499 cc



POTENCIA
129 HP



CARGA UTIL
2145 Kg

MOTOR	MILER 2.7 TON FURGÓN	MILER 2.7 TON BARANDA	MILER 2.7 TON CHASIS	MILER 2.7 TON CHASIS AMT
Modelo	4F25TC	4F25TC	4F25TC	4F25TC
Tipo de Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrada	2499 cc	2499 cc	2499 cc	2499 cc
Potencia Maxima	129 Hp @ 3000 rpm	129 Hp @ 3000 rpm	129 Hp @ 3000 rpm	129 Hp @ 3000 rpm
Torque Maximo	320 Nm @ 1000 - 2800 rpm	320 Nm @ 1000 - 2800 rpm	320 Nm @ 1000 - 2800 rpm	320 Nm @ 1000 - 2800 rpm
Norma de Emisión			Euro V	
EMBRAGUE				
Modelo	Monodisco Seco, control hidráulico			
Tipo	Hidroneumatica			
TRANSMISION				
Modelo	ZF5S386	ZF5S386	ZF5S386	ZF5S386
Tipo	Mecanica de 05 velocidades + reversa			Automatizada de 05 velocidades + reversa
Habilitado para PTO	No Especifica	No Especifica	Incluido	Incluido
DIRECCION				
Tipo	Asistida Hidráulicamente			
EJES DELANTERO				
Capacidad	1800 Kg			
EJES POSTERIOR				
Capacidad	2700 Kg			
Ratio de Corona	5.125			
FRENOS				
Sistema / Tipo	100% Hidráulico / Disco delantero / Tambor posterior			
Freno de Parqueo	Tambor central			
Freno Auxiliar / Incluido	Sistema ABS	Sistema ABS	Sistema de frenos ABS.	Sistema de frenos ABS EBD
SISTEMA ELECTRICO				
Voltaje(V)	12			
Baterías	Si			
SUSPENSION DELANTERA				
Capacidad	1800 Kg			
Tipo	3 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado			
SUSPENSION POSTERIOR				
Capacidad	2700 Kg			
Tipo	3+1 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado			
CABINA				
Cabina	ANALOGO: Tacometro, velocimetro, Temperatura de Motor, nivel de combustible DIGITAL: Odometro, velocimetro y reloj			
Asiento	3 Ergonómicos, 02 Cinturones de seguridad de 03 puntos y 1 cinturón de seguridad de 2 puntos.			
Audio	AM/FM			AM/FM MP5 con pantalla tactil de 9" + camara de retroceso
Aire	Si	Si	Si	Si
Timon	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Ventana y Pestillos	Electricos Incluido	Electricos	Electricos	Electricos
Adicionales	Llave con apertura y cierre centralizado a control remoto, regulador de inclinacion de faros frontales.			
AROS Y NEUMATICOS				
Neumatico delantero	6.50R16	6.50R16	6.50R16	6.50R16
Neumatico posterior	6.50R16	6.50R16	6.50R16	6.50R16
Aros delanteros	De Acero	De Acero	De Acero	De Acero
Aros posteriores	De Acero	De Acero	De Acero	De Acero
TANQUE DE COMBUSTIBLE				
Capacidad	80L (21 gal)	80L (21 gal)	80L (21 gal)	80L (21 gal)
PESOS				
Peso Bruto	3495 Kg.	3495 Kg.	3495 Kg.	3495 Kg.
Peso Neto	2050 Kg.	1650 Kg.	1350 Kg.	1360 Kg.
Cap. de Carga	1445 Kg.	1845 Kg.	2145 Kg.	2135 Kg.
DIMENSIONES				
Largo	5.589 Mt.	5.589 Mt.	5.589 Mt.	5.54 Mt.
Ancho	1.97 Mt.	1.97 Mt.	1.97 Mt.	1.97 Mt.
Alto	2.11 Mt.	2.11 Mt.	2.11 Mt.	2.11 Mt.
Dist. entre Ejes	2.90 Mt.	2.90 Mt.	2.90 Mt.	2.235 Mt.
Largo Carrozable	3.70 Mt.	3.70 Mt.	3.70 Mt.	No Especifica
FURGON / CARROCERIA				
Tipo / Dimensiones	Furgón: 3.70m x 1.87m x 1.87m	Baranda: 3.70m	Chasis Cabina	Chasis Cabina
Volumen	13 m3	No Especifica	No Aplicable	No Aplicable
Puertas	1 puerta lateral y 1 puerta posterior con topes de jebe	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable
Pintura	disponible en stock	No Especifica	No Especifica	No Especifica