




AUMAN

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO
CAMIONES DE 18 TONELADAS



MOTOR
6700 cc



POTENCIA
270 HP



CARGA UTIL
17500 Kg

MOTOR		SISTEMA ELECTRICO	
Marca	CUMMINS	Voltaje	24
Modelo	ISDe270 40	Baterias	(2) 12V-135 Ah CCA800
Alimentacion	COMMON RAIL	CABINA	
Tipo de Combustible	Diesel 2	Cabina	Litera, Luz de día,sencillera,porta vaso,encendedor,cargador y acabado del tipo acerado en las coderas.
Cilindrada	6,700 cc	Asiento	PILOTO: Ergonómico con suspencion neumatica; 2 cinturones de seguridad de 3 puntos
Potencia Maxima	270 HP - 2,500 rpm	Tablero	ANALOGO: Tacometro,velocimetro,presion de aire, nivel de combustible DIGITAL: Odometro,velocimetro, temperatura de motor ,presion de aceite,voltimetro y reloj
Torque Maxino	970 N / 1400 rpm	Equipo	AM/FM, USB, SRC, AUX IN
Norma de Emisión	EURO IV SCR	Aire Acondicionado	Incluido
EMBRAGUE		Timon	Regulable en altura y distancia.
Tipo	Resorte de diafragma tipo simple y seco de 430 mm	Ventanas y Pestillos	Electricos Centralizado Incluido
TRANSMISION		Alarma	Regulador de posicion de espejos laterales,regulador de inclinacion de faros frontales
Marca	FAST GEAR	Cortaviento	Incluido
Modelo	8JS118TC-B	Velocidad de Crucero	Incluido
Tipo	Mecanica de 08 velocidades + 01 Reversa	AROS Y NEUMATICOS	
Ratios	i1:9.32, i2:6.09, i3:4.06, i4:3.1, i5:2.3, i6:1.5, i7:1.00, i8:0.76; R1:9.28	Neumatico delantero	11R22.5 16PR
DIRECCION		Neumatico posterior	11R22.5 16PR
Tipo	Asistida Hidráulicamente	Aros delanteros	De acero
SUSPENSION DELANTERA		Aros posteriores	De acero
Capacidad	6.500	TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Tipo	10 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado	Capacidad	68
EJES DELANTERO		Material	Aluminio
Capacidad	6.500	PESOS	
SUSPENSION POSTERIOR		Peso Bruto	25,500 Kg.
Capacidad	26.000	Peso Seco	8,000 Kg.
Tipo	12 Muelles semielipticos	Cap. de Carga	17,500 Kg.
EJES POSTERIOR		DIMENSIONES	
Capacidad	26.000	Largo	11.59 (MT)
Ratio de Corona	5.286	Ancho	2.49 (MT)
FRENOS		Alto	2.81 (MT)
Tipo	100% de aire Tambor delantero / Tambor Posterior	Dist. entre Ejes	5.90 + 1.35 (MT)
Freno de Estacionamiento	Neumatico en el eje de traccion.	Largo Carrozable	9.50 (MT)
Freno de Motor	Del tipo mariposa al escape.		
ABS	Incluido		