





# GALAXY

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO  
REMOLCADOR GALAXY AUMAN



**MOTOR**  
12900 cc



**POTENCIA**  
560 HP



**PESO BRUTO**  
75500 Kg

# FICHA TÉCNICA

# GALAXY

MOTOR	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE	FRENOS	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
Marca	CUMMINS	Tipo	Delantero y posterior de DISCO
Modelo	X13EVID560	Freno de Servicio	Frenos neumáticos de doble circuito
Tipo	En línea, seis cilindros, refrigeración por agua, cuatro tiempos, DI, turboalimentación, intercooler	Freno de Estaciona.	Electrónico
Freno de Motor	Interbrake a las valvulas	Freno Auxiliar	Freno de Motor y Retardador Hidraulico
Sistema de Alimentacion	COMMON RAIL	AROS Y NEUMATICOS	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
Tipo de Combustible	Diesel	Neumatico delantero	(2) 12R22.5 18 PR   (2) 12R22.5
Cilindrada	12,900 cc	Neumatico posterior	(8) 12R22.5 18 PR Duales   (4) 445/65R22.5 SUPER SINGLE
Potencia Maxima	560 Hp @ 1800 rpm	Aros delanteros	(2) Aluminio
Torque Maximo	2,600 Nm @ 1,000-1,400 rpm	Aros posteriores	(8) Aluminio   (4) Aluminio
Norma de Emisión	Euro VI	TANQUE DE COMBUSTIBLE	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
EMBRAGUE	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE	Capacidad	850L + 350L = 1200 L (310 Gal)
Tipo	Resorte de diafragma de tipo seco y simple	Material	Aluminio
Diametro del Plato	Ø430	SISTEMA ELECTRICO	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
TRANSMISION	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE	Alternador(Kw)	24V
Marca	ZF	Baterias	240 A.H/2
Modelo	ZF 12TX2621TD	PESOS	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
Tipo	Automatizada y Secuencial	Peso Bruto Comb.	75,500 Kg
Ratios	I1=16.69;I2=12.92;I3=9.93;I4=7.67;I5=5.9;I6=4.57;I7=3.66;I8=2.83;I9=2.17;I10=1.68;I11=1.	Peso Seco(Kg)	9,300 Kg
Retardador	Hidráulico Incluido	DIMENSIONES	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
DIRECCION	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE	Largo	7,265 mm
Marca	ZF	Ancho	2,525 mm
Tipo	Hidráulica	Alto	3,950 mm
CABINA	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE	Distancia entre Ejes	3,450 + 1,350 mm
Cabina	Odómetro digital , medidor de presión de aire y aceite Alta, Aerodinámica, 100% flotante	TORNAMESA	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
Nro. Asientos	02	Marca	JOST #50
Litera	2 camas	EQUIPAMIENTO ADICIONAL	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
Espejos	Eléctricos con desempañador	EBS	Sistema de distribución electrónica de frenado
Deflector	Laterales y superior panorámicas	ESC	Control electrónico de estabilidad
Visera	Con Luces intermitente	ESP	Sistema de estabilidad en giros a alta velocidad
Pestillos y Ventanas	Eléctricos	LDWS	Sistema de alerta ante descarrilamiento
Timón	Regulable en altura y posición	FCW	Alerta ante coalición frontal
Asiento Conductor	Neumático	HSA	Sistema de arranque en pendiente
Audio	Pantalla MP5 de 10" Multimedia + Radio + USB	TPMS	Monitoreo de presión de neumáticos
Bluetooth handsfree	Estandar	CAMARAS	4 cámaras de seguridad en la cabina
Aire Acondicionado	Acondicionado	SUSPENSION DELANTERA	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
Calefacción	Incluido	Tipo	hojas de muelles parabólicos + amortiguadores telescópicos de doble efecto
Sunroof	Incluido	Capacidad	7 Ton
CAN BUS	Conexion en Red	Otros	Barra Estabilizadora
Sistema ECAS	Levante de suspension desde cabina	EJES DELANTERO	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
Sist. de Navegacion	Control de velocidad crucero	Capacidad	7 Ton
Control de Crucero	Incluido	EJES POSTERIOR	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE
Airbag	Incluido	Capacidad	26 Ton
Camaras	2 camaras en las puertas laterales y 2 camaras dentro de la cabina con vista hacia afuera y dentro	Trabas entre Ejes	De Reenvío, longitudinal y transversal
SUSPENSION POSTERIOR	GALAXY DUAL   GALAXY SUPERSINGLE	Ratio de Corona	3.70
Tipo	8 Bolsas de Aire ZF con sistema electrónico ECAS		
Capacidad	26 Ton.		
Otros	Con amortiguadores telescópicos de doble efecto y templadores de corona superior y posterior en cada		

