




AUMAN

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO
REMOLCADOR 460 HP



MOTOR
11800 cc



POTENCIA
460 HP



PESO BRUTO
55000 Kg

FICHA TÉCNICA

AUMAN

MOTOR	AUMAN 460 HP CABINA ALTA		AUMAN 460 HP CABINA INTERMEDIA		AUMAN 460 HP CABINA BAJA	
Marca	CUMMINS		CUMMINS		CUMMINS	
Modelo	ISGe4-460		ISGe4-460		ISGe4-460	
Tipo	En línea, seis cilindros, refrigeración por agua, cuatro tiempos, DI, turboalimentación, intercooler					
Freno de Motor	Interbrake a las válvulas		Interbrake a las válvulas		Interbrake a las válvulas	
Sistema de Alimentación	COMMON RAIL		COMMON RAIL		COMMON RAIL	
Tipo de Combustible	Diesel		Diesel		Diesel	
Cilindrada	11,800 cc		11.800 cc		11,800 cc	
Potencia Máxima	460 Hp @ 1900 rpm		460 HP @ 1900 rpm		460 Hp @ 1900 rpm	
Torque Máximo	2,300 Nm @ 1,000 - 1300 rpm		2300 Nm @ 1100 - 1400 rpm		2,300 Nm @ 1,000 - 1300 rpm	
Norma de Emisión	Euro IV		Euro IV		Euro IV	
EMBRAGUE						
Tipo	Resorte de diafragma de tipo seco y simple		Resorte de diafragma de tipo seco y simple		Resorte de diafragma de tipo seco y simple	
Diametro del Plato	Ø430		Ø430		Ø430	
TRANSMISION						
Marca	ZF Traxon Automatizada		ZF		ZF Traxon Automatizada	
Modelo	ZF 12TX2420TD		ZF16S2331TD con Retardador		ZF 12TX2420TD	
Tipo	Automatizada y Secuencial		Mecanica 16 Velocidades 02 Reversa		Automatizada y Secuencial	
Ratios	i1=16.69;i2=12.92;i3=9.93;i4=7.67;i5=5.9;i6=4.57;i7=3.66;i8=2.83;i9=2.17;i10=1.68;i11=1.29;i12=1;R1=15.54;					
Retardador	Hidráulico Incluido		Hidráulico incluido.			
DIRECCION						
Marca	ZF		ZF		ZF	
Tipo	Hidráulica		Hidráulica		Hidráulica	
SUSPENSION DELANTERA						
Tipo	2 hojas de muelles parabólicos + amortiguadores telescópicos de doble efecto					
Capacidad	6.5 Ton		6.5 Ton		6.5 Ton	
Otros	Barra Estabilizadora		Barra Estabilizadora		Barra Estabilizadora	
EJES DELANTERO						
Capacidad	6.5 Ton		6.5 Ton		7 Ton	
EJES POSTERIOR						
Capacidad	26 Ton.		26 Ton.		26 Ton.	
Trabas entre Ejes	De Reenvío, longitudinal y transversal		De Reenvío, longitudinal y transversal		De Reenvío, longitudinal y transversal	
SUSPENSION POSTERIOR						
Tipo	8 Bolsas de Aire ZF		4 hojas de muelles semi-elípticos invertidos		8 Bolsas de Aire ZF	
EJES POSTERIOR						
Ratio de Corona	3.70		4.11		3.70	
SUSPENSION POSTERIOR						
Capacidad	26 Ton.		26 Ton		26 Ton.	
Otros	Con amortiguadores telescópicos de doble efecto y templadores de corona superior y posterior en cada eje					
FRENOS						
Tipo	Delantero de disco, posterior de disco. Sistema de frenos antibloqueo (ABS) y regulador antideslizante de ruedas (ASR) - WABCO					
Freno de Servicio	Frenos neumáticos de doble circuito					
Freno de Estaciona.	Frenos neumáticos de doble circuito					
Freno Auxiliar	Freno de Motor					
ABS	-		Equipamiento Estandar		-	
ASR	-		Equipamiento Estandar		-	
CABINA						
			Odómetro digital, medidor de presión de aire y aceite			
			Aerodinámica, 100% flotante			
Cabina						
Nro. Asientos	02		02		02	
Litera	2 camas		02 camas		1 cama	
Espejos	Eléctricos con desempañador		Eléctricos		Eléctricos con desempañador	
Deflector	Laterales y superior panorámicas		Laterales y superior panorámicas		Laterales y superior panorámicas	
Visera	Con Luces intermitente		Con Luces intermitente		Con Luces intermitente	
Pestillos y Ventanas	Eléctricos		Eléctricos		Eléctricos	
Timón	Regulable en altura y posición		Regular en altura y posición		Regulable en altura y posición	
Asiento Conductor	Neumático		Neumático		Neumático	
Audio	MP3 + radio + USB		MP3 + radio + USB		MP3 + radio + USB	
Bluetooth handsfree	Estandar		Estandar		Estandar	
Aire Acondicionado	Acondicionado		Incluido		Acondicionado	
Calefacción	Incluye		Incluido		Incluye	
Sunroof	Incluido		-		Incluido	
CAN BUS	Conexion en Red		Conexion en Red		Conexion en Red	
Sistema ECAS	Levante de suspencion desde cabina		Levante de suspencion desde asiento del conductor		Levante de suspencion desde cabina	
Sist. de Navegacion	Control de velocidad de crucero		-		Control de velocidad de crucero	
Tacógrafo Digital	Estandar		Estandar		Estandar	
Control de Crucero	Incluye		Incluido		Incluye	
Airbag	Incluido		-		Incluido	
AROS Y NEUMATICOS						
Neumatico delantero	(2) 12R22.5		(2) 12R22.5 block		(2) 12R22.5	
Neumatico posterior	(4) 425/65R22.5 SUPER SINGLE		(8) 12R22.5 block		(4) 445/65R22.5 SUPER SINGLE	
Aros delanteros	(2) Aluminio 8.25" x 22.5"		(2) Acero		(2) Aluminio 8.25" x 22.5"	
Aros posteriores	(4) Aluminio 8.25" x 22.5"		(8) Acero		(4) Aluminio 8.25" x 22.5"	
TANQUE DE COMBUSTIBLE						
Capacidad	180 Gal (420L + 260L)		184 Gal (700 L)		180 Gal (420L + 260L)	
Material	Aluminio		Aluminio		Aluminio	
PESOS						
Peso Bruto Comb.	55,000 Kg.		55000 Kg		55,000 Kg.	
Peso Seco(Kg)	8,650 Kg.		9,000 Kg		8,650 Kg.	
DIMENSIONES						
Largo	7,150 mm		6,950mm		7,150 mm	
Ancho	2,490 mm		2,490mm		2,490 mm	
Alto	3,710 / 3,890 mm		3,970mm		3,710 / 3,890 mm	
Distancia entre Ejes	3,300 + 1,350 mm		3,300mm + 1,350mm		3,300 + 1,350 mm	
TORNAMESA						
Marca	JOST		JOST		JOST	



FOTON



ECAR
motors



Av. Mariscal Castilla 2792



Tel. 922 370 271

Síguenos en:



@EcarMotors