



SINOTRUK




ECAR
motors

TX 480

PODER EN LA FORMA MÁS PURA



MOTOR
12419 CC



POTENCIA
480 HP



TOLVA DE
17M³

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo del Vehículo	ZZ3257V364GC1
País de procedencia	REPÚBLICA POPULAR CHINA
Tipo de Carrocería	VOLQUETE
Versión	HOWO TX 480
Cabina Litera	TX frontal, visera con luces, suspensión con amortiguadores y estabilizador horizontal, abatible con sistema de levante eléctrico y mecánico, cinturón de seguridad de 3 puntos para dos asientos, 01 asiento de conductor y pasajero con suspensión neumática./EQUIPO MULTIMEDIA/04 CAMARAS DE VIDEO, pestillos eléctrico , aire acondicionado, tablero de instrumentos.
Modelo y marca del motor	MC13.48-50 / EURO V (SCR).
Tipo del motor	Longitudinal de 4 tiempos enfriado por agua, 6 cilindros en línea, 24 válvulas.
Sistema de Inyección de Combustible	Turbo con Válvula Wastegate, Post Enfriado con Intercooler, Inyección Electrónica de alta presión "Common-Rail". Controlado por ECU.
Desplazamiento del motor (cc)	12.419 cc
Max torqué (N.m/pm)	2,300 Nm @ 1,000 - 1,400 rpm
Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm)	(353Kw)480CV@1900
Ratio de compresión	17:01
Norma de Emisiones	EURO V (SISTEMA SCR ADBLUE – UREA)
Transmisión Modelo/Marca	Marca SINOTRUK Modelo HW 25712XST+HW50 PTO Velocidades 12 hacia adelante + 02 reversa. CON RETARDADOR DE VELOCIDADES (05 tiempos) marca VOITH
Sistema de Embrague	MARCA : SINOTRUK Tipo de embrague Mono Disco de plato simple seco con resorte Diámetro 430mm, accionado hidráulicamente.
Dirección	Timón Original Posición Izquierda , Tipo Hidráulica
Tamaño del vehículo mm L*An.*Al.	8,200*2,600*3,600
Distancia entre ejes (mm)	3,600+1,400
Dimensiones de la Tolva	5000X2300X1400
Carga Útil (kg)	26600
Peso bruto vehicular (kg)	41500
Peso Neto	14900
Formula Rodante	6x4 Doble Corona
Capacidad de Ejes (kg)	Delantero 9500 Posterior, primer eje 16000 Posterior, segundo eje 16000
Relación de Corona	i = 5.26. Cubos reductores en las Ruedas
Máxima velocidad (km/h)	80 km / hr
Sistema Eléctrico	Tensión nominal 24v Batería 2 x 12v 165Ah Alternador 28v / 70A
Suspensión Delantera	Muelles semi elípticos con amortiguador telescopio de doble acción + Barra estabilizadora.
Suspensión Posterior	Muelle principal Bugui en tandem tipo thorton + barra estabilizadora.
Frenos delanteros y posteriores	Sistema de freno mediante aire comprimido con dos circuitos adelante y atrás con válvula sensible a la carga Delanteros Tambor. Posteriores Tambor.
Freno de estacionamiento	Freno De Estacionamiento Sistema de aire comprimido operando sobre las ruedas de tracción.
Freno de Motor	Freno motor Accionamiento al escape y EVB
Neumáticos: (11) Aro	Aros 24.00` x 8.50
Delanteros y Posteriores	Neumáticos 12.00R – 24
Tanque de Combustible	400 Lt material de aluminio
Tolva	Capacidad de 17m3 /piso de 10mm pared 6 mm Forma: semi circular facetada Largo x ancho x alto aprox. (mm) 5600 x 2300 x 1300 Dimensión de las planchas 10mm base x 6mm lados Material : ACERO (HARDOX) DUREZA BRINNELL AR450
Sistema Hidraulico	Sistema de levante de tolva frontal Marca Hyva *



SINOTRUK

ECAR
motors

Av. Mariscal Castilla 2792



Tel. 922 370 271

Síguenos en:



@EcarMotors