




AUMARK

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO
CAMIONES DE 5 TONELADAS



MOTOR
3760 cc



POTENCIA
154 HP



CARGA UTIL
5420 Kg

FICHA TÉCNICA

AUMARK

MOTOR	AUMARK 5 TON CHASIS	AUMARK 5 TON CHASIS MT	AUMARK 5 TON FURGON
Marca	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Modelo	ISF2.8s4148V	ISF3.8 common rail	ISF3.8 common rail
Alimentacion	Turbo diesel intercooler + common rail	-	-
Tipo de Combustible	Diesel 2	Diesel	Diesel
Cilindrada	2.780 cc	3.760 cc	3.760 cc
Potencia Maxima	148 Hp @ 3200 rpm	154 Hp @ 2,600 rpm	154 Hp @ 2,600 rpm
Torque Maximo	360 Nm @ 1800-2700 rpm	500 Nm @ 1200-1900 rpm	500 Nm @ 1200-1900 rpm
Norma de Emisión	Euro IV	EURO IV	EURO IV
EBP	No	No	No
EMBRAGUE			
Modelo	Monodisco Seco, control hidráulico	Resorte de diafragma tipo simple y seco de 380 mm	Resorte de diafragma tipo simple y seco de 380 mm
Tipo	Hidroneumatica	Hidroneumatica	Hidroneumatica
TRANSMISION			
Marca	ZF 5S368	ZF 6S500	ZF 6S500
Tipo	Mecanica de 05 velocidades + reversa	Mecanica de 06 velocidades + reversa	Mecanica de 06 velocidades + reversa
Habilitado para PTO	Incluido	Incluido	Incluido
DIRECCION			
Tipo	Asistida Hidráulicamente	Asistida Hidráulicamente	Asistida Hidráulicamente
SUSPENSION DELANTERA			
Capacidad	2,400 Kg	2,850 Kg.	2,850 Kg.
Tipo	03 Muelles semielípticos + 01 amortiguador hidráulico telescópico por lado	3 Muelles Parabólicos	3 Muelles Parabólicos
Barra Estabilizadora	Incluido	Incluido	Incluido
EJES DELANTERO			
Capacidad	2,400 Kg	2,850 Kg	2,850 Kg
EJES POSTERIOR			
Capacidad	4,500 Kg	4,500 Kg	4,500 Kg
Ratio de Corona	5.375	5.375	5.375
SUSPENSION POSTERIOR			
Capacidad	4,500 Kg	4,500 Kg	4,500 Kg
Tipo	5+2 Muelles semielípticos + 01 amortiguador hidráulico telescópico por lado	8+6 Muelles	8+6 Muelles
Barra Estabilizadora	Incluido	Incluido	Incluido
FRENOS			
Tipo	100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior.	100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior.	100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior.
Freno de Parqueo	Freno de aire en el eje traccion.	Freno de aire en el eje traccion.	Freno de aire en el eje traccion.
Freno Auxiliar	Tipo mariposa al escape	Tipo mariposa al escape	Tipo mariposa al escape
ABS	Incluido	Incluido	Incluido
EBD	Incluido	Incluido	Incluido
SISTEMA ELECTRICO			
Voltaje(V)	12	12	12
Baterías	01 - 100 Ah	01 - 100 Ah	01 - 100 Ah
CABINA			
Cabina	Luz de día, sencillera ,porta vaso, encendedor, cargador y acabado acerado en las coderas.		
Asiento	Ergonómico, 02 Cinturones de seguridad de 03 puntos y 1 cinturon de seguridad de 2 puntos.		
Indicador de Tablero	Tacometro,velocimetro,presion de aire, nivel de combustible DIGITAL: Odometro,velocimetro, temperatura de motor y reloj		
Audio	AM/FM USB, SD, MP5 con camara de retroceso, AUX IN		
Aire Acondicionado	Incluido	Incluye	Incluido
Velocidad Crucero	Incluido	Incluido	Incluido
Timon	Ajustable en altura y distancia.		
Ventana y Pestillos	Centralizados Electricos Incluido	Ventana Electricas	Ventana Electrico.
Adicionales	Regulador de inclinacion de faros frontales.	-	-
Cortaviento	Incluido	Incluido	Incluido
Camara	De Retroceso	De Retroceso	De Retroceso
AROS Y NEUMATICOS			
Neumatico delantero	205/75R17.5 tubulares.	7.50R16	7.50R16
Neumatico posterior	205/75R17.5 tubulares.	7.50R16	7.50R16
Aros delanteros	De Acero	De acero	De acero
Aros posteriores	De Acero	De acero	De acero
TANQUE DE COMBUSTIBLE			
Capacidad	31.5	32 Gal	32 Gal
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
PESOS			
Peso Bruto	6,500 Kg	8,200 Kg.	8,200 Kg.
Peso Neto	2,465 Kg	2,780 Kg.	2,780 Kg. (chasis)
Cap. de Carga	4,035 Kg	5,420 Kg.	5,420 Kg. (chasis)
DIMENSIONES			
Largo	5,960mm	6,920 mm	6,920 mm
Ancho	1,940mm	2,136 mm	2,136 mm
Alto	2,250mm	2,265 mm	2,265 mm
Dist. entre Ejes	3,360mm	3,800 mm	3,800 mm
FURGON			
Dimensiones	-	-	5.20 mt. x 2.20 mt. x 2.20 mt.
Volumen	-	-	25 m3. Exterior



FOTON



ECAR
motors



Av. Mariscal Castilla 2792



Tel. 922 370 271

Síguenos en:



@EcarMotors