




EST

PODER EN LA FORMA *MÁS PURA*



MOTOR
12900 cc



POTENCIA
560 HP



MARCA DEL
MOTOR

MOTOR		CABINA	
Marca	CUMMINS	Cabina	Odómetro digital , medidor de presión de aire y aceite
Modelo	X13NS5-560	Nro. Asientos	Alta, Aerodinámica, 100% flotante 02
Tipo	En línea, seis cilindros, refrigeración por agua, cuatro tiempos, DI, turboalimentación, intercooler	Litera	2 camas
Freno de Motor	Interbrake a las válvulas	Espejos	Eléctricos con desempañador
Sistema de Alimentacion	COMMON RAIL	Deflector	Laterales y superior panorámicas
Tipo de Combustible	Diesel	Visera	Con Luces intermitente
Cilindrada	12,900 cc	Pestillos y Ventanas	Eléctricos
Potencia Maxima	560 Hp @ 1800 rpm	Timón	Regulable en altura y posición
Torque Maximo	2,600 Nm @ 1,000-1400 rpm	Asiento Conductor	Neumático
Norma de Emisión	Euro V	Audio	MP5 + radio + USB
EMBRAGUE		Bluetooth handsfree	Estandar .
Tipo	Resorte de diafragma de tipo seco y simple	Aire Acondicionado	Acondicionado
Diametro del Plato	Ø430	Calefacción	Incluido
TRANSMISION		Sunroof	Incluido
Marca	ZF	CAN BUS	Conexion en Red
Modelo	ZF 12TX2621TD	Sistema ECAS	Levante de suspencion desde cabina
Tipo	Automatizada y Secuencial	Sist. de Navegacion	Control de velocidad de cruceo
Ratios	i1=16.69;i2=12.92;i3=9.93;i4=7.67;i5=5.9;i6=4.57;i7=3.66;i8=2.83;i9=2.17;i10=1.68;i11=1.29;i12=1;R1=15.54;R2=12.03;R3=3.4;R4=2.64	Control de Crucero	Incluido
Retardador	Hidráulico Incluido	Airbag	Incluido
DIRECCION		Camaras	2 camaras en las puertas laterales y 2 camaras dentro de la cabina con vista hacia afuera y dentro
Marca	ZF	AROS Y NEUMATICOS	
Tipo	Hidráulica	Neumatico delantero	(2) 12R22.5 18 PR
SUSPENSION DELANTERA		Neumatico posterior	(4) 445/65R22.5 SUPER SINGLE
Tipo	hojas de muelles parabólicos + amortiguadores telescópicos de doble efecto	Aros delanteros	(2) Aluminio
Capacidad	7 Ton	Aros posteriores	(4) Acero y (4) Aluminio
Otros	Barra Estabilizadora	TANQUE DE COMBUSTIBLE	
EJES DELANTERO		Capacidad	420L + 260L = 680 L (180 Gal)
Capacidad	7 Ton	Material	Aluminio
EJES POSTERIOR		PESOS	
Capacidad	26 Ton.	Peso Bruto Comb.	55,000 Kg.
Trabas entre Ejes	De Reenvio, longitudinal y transversal	Peso Seco(Kg)	8,690 Kg.
Ratio de Corona	3.70	DIMENSIONES	
SUSPENSION POSTERIOR		Largo	7,150 mm
Tipo	8 Bolsas de Aire ZF con sistema electrónico ECAS	Ancho	2,490 mm
Capacidad	26 Ton.	Alto	3,710 / 3,890 mm
Otros	Con amortiguadores telescópicos de doble efecto y templadores de corona superior y posterior en cada eje	Distancia entre Ejes	3,300 + 1,350 mm
FRENOS		TORNAMESA	
Tipo	Delantero y posterior de DISCO	Marca	JOST
Freno de Servicio	Frenos neumáticos de doble circuito	EQUIPAMIENTO ADICIONAL	
Freno de Estaciona.	Frenos neumáticos de doble circuito	EBS	Sistema de frenado electrónico con estabilidad
Freno Auxiliar	Freno de Motor y Retardador Hidraulico	ESP	Sistema de estabilidad en giros a alta velocidad
SISTEMA ELECTRICO		LDWS	Sistema de alerta ante descarrilamiento
Alternador(Kw)	24V	AEBS	Sistema de autofrenado de emergencia
Baterias	165 AH/2	CAMARAS	4 cámaras de seguridad en la cabina



FOTON



ECAR
motors



Av. Mariscal Castilla 2792



Tel. 922 370 271

Síguenos en:



@EcarMotors