




AUMARK

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO



MOTOR
3760 cc



POTENCIA
154 HP



CARGA UTIL
6,595 Kg

FICHA TÉCNICA

AUMARK

MOTOR		AROS Y NEUMATICOS	
Marca	CUMMINS	Neumatico delantero	235/75R17.5 14PR tubulares
Modelo	ISF3.8s5154	Neumatico posterior	235/75R17.5 14PR tubulares
Alimentacion	BOSCH COMMON RAIL SYSTEM	Aros delanteros	De acero
Tipo de Combustible	Diesel 2	Aros posteriores	De acero
Cilindrada	3.760 cc	TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Potencia Maxima	154 Hp - 2,600 rpm	Capacidad	65
Torque Maximo	500 N / 1200-1900 rpm	Material	Aluminio
Norma de Emisión	EURO IV	PESOS	
EBP	Incluido	Peso Bruto	10,000 Kg
EMBRAGUE		Peso Neto	3,405 Kg
Tipo	Resorte de diafragma tipo simple y seco	Cap. de Carga	6,595 Kg
TRANSMISION		DIMENSIONES	
Marca	ZF	Largo	7.335
Modelo	ZF6S500	Ancho	2.195
Tipo	Mecanica de 06 velocidades + 01 Reversa	Alto	2.345
Relacion Transmision	i1:6.198, i2:3.287, i3:2.025, i4:1.371, i5:1.00, i6:0.78, R1:5.068	Dist. entre Ejes	4.20
Habilitado para PTO	Incluido	Largo Carrozable	5.80
DIRECCION			
Tipo	Asistida Hidráulicamente		
SUSPENSION DELANTERA			
Capacidad	3,600		
Tipo	03 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado		
Barra Estabilizadora	Incluido		
EJES DELANTERO			
Capacidad	3,600		
SUSPENSION POSTERIOR			
Capacidad	6,500		
Tipo	4+3 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescopico por lado		
Barra Estabilizadora	Incluido		
CABINA			
Cabina	Luz de dia,sencillera,porta vaso,encendedor,cargador y acabado del tipo acerado en las coderas.		
Ancho de Cabina (mt)	2.06		
Asiento	Ergonómico, 2 cinturones de seguridad de 3 puntos y 1 cinturón de seguridad de 2 puntos.		
Tablero	Tacómetro, velocímetro, presión de aire, nivel de combustible DIGITAL: Odómetro, velocímetro, temperatura de motor, reloj y Voltímetro		
Audio	AM/FM, USB, MP5 con camara de retroceso, AUX IN con pantalla		
Aire Acondicionado	Si		
Timon	Regulable en altura y distancia.		
Ventana y Pestillos	Eléctrico, centralizado Incluido		
Adicionales	Llave con apertura y cierre centralizado a control remoto,regulador de inclinacion de faros frontales.		
Contaviento	Incluido		
Velocidad Crucero	Incluido		