




8M3

PODER EN LA FORMA *MÁS PURA*



MOTOR
4788 CC



POTENCIA
165 HP



CARGA ÚTIL
9400 Kg

FICHA TÉCNICA

8M3

MOTOR		VOLQUETE 8M 190HP 4X2	HOWO 8M³ 165HP 4X2	SINOTRUCK 8M³
Marca	Weichai		Cummins	Cummins
Modelo	WP4.1NQ190E50		ISF4.55S165	ISF4.55S165
Alimentación			Turbo Diésel Intercooler	
Control de Inyección			Common Rail Bosch	
Nº de Cilindros			4	
Tipo de enfriamiento	Por refrigerante		Por refrigerante	Enfriado por agua
Cilindrada (Cc)	4088 cc		4788 cc	4460 cc
Potencia Máxima	190 HP / 2300 RPM		165 HP / 2300 RPM	162 HP / 121 kW @ 2300 RPM
Torque Máximo	680 Nm / 1300-1900 RPM		650 Nm / 1100 RPM	650 Nm / 1200-2300 RPM
Emisiones	Euro V		Euro IV	Euro V
TRANSMISIÓN				
Marca	FAST		FAST	FAST / TEG FULLER
Modelo	8JS85T		8JS85T	8JS85T
Tipo			Mecánica	
Nº de Velocidades			8 + 2 reversa, con cubo reductor	
EMBRAGUE				
Tipo	Resorte de diafragma de 380 mm, simple		Resorte de diafragma de 380 mm, simple	
Operación	Hidroneumática		No especificado en la ficha original	
DIRECCIÓN				
Marca	GC100		GC100	No especificado en la ficha original
Tipo	Asistido hidráulicamente		Asistido hidráulicamente	Hidráulica integral con bolas recirculantes
EJES/SUSPENSIÓN				
Capacidad eje delantero (kg)	5000		5000	No especificado en la ficha original
Suspensión Delantera			Paquete de muelles	
Capacidad eje posterior (kg)	11000		11000	No especificado en la ficha original
Relación Corona	6.72		No especificado en la ficha original	No especificado en la ficha original
Suspensión Posterior			Muelle principal de 11 hojas + muelle auxiliar de 8 hojas	
SISTEMA DE FRENS				
Sistema de Freno			Neumática	
Freno de Servicio	Delantero y posterior, con tambor y zapata		Delantero disco / posterior disco. Doble circuito	
Freno de Estacionamiento	Accionamiento de resorte comprimido		Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte	
Freno Auxiliar	Freno a la válvula de escape. Sistema EVB.		Freno de motor tipo mariposa al escape	
SISTEMA ELÉCTRICO				
Voltaje (V)	24		24	No especificado en la ficha original
Baterías	02 de 12 V / 120 Ah		02 de 12 V / 120 Ah	No especificado en la ficha original
TANQUE DE COMBUSTIBLE				
Capacidad de Tanque (Lt)	150		150	No especificado en la ficha original
Material	Aluminio		Aluminio	No especificado en la ficha original
NEUMÁTICOS				
Neumático Delantero	9.00R20		9.00R20	10.00/20
Aro Delantero	7.50x20		7.50x20	No especificado en la ficha original
Neumático Posterior	9.00R20		9.00R20	10.00/20 dual
Aro Posterior	7.50x20		7.50x20	No especificado en la ficha original
Fórmula Rodante	4x2		4x2	No especificado en la ficha original
CABINA Y CARROCERÍA				
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos		2 de 3 puntos	No especificado en la ficha original
Cabezal Delantero	2 integrado al asiento		2 integrado al asiento	No especificado en la ficha original
Parabrisa Delantero	Laminado		Laminado	No especificado en la ficha original
Lunas Laterales / posteriores	Templado		Templado	No especificado en la ficha original
Pestillos eléctricos	Sí		No especificado en la ficha original	Sí
Timón	Regulable		Regulable	No especificado en la ficha original
Retrovisores	Sí		Sí	No especificado en la ficha original
Acceso laterales	2 puertas		2 puertas	No especificado en la ficha original
Cámara	1 de retroceso		1 de retroceso	Sí, cámara de retroceso
Audio	Pantalla MP5		Pantalla táctil	Pantalla táctil
PESOS				
Peso Bruto vehicular (Kg)	16000		16000	18000
Peso neto	6600		6660	6300
Capacidad de Carga (Kg)	9400		9400	11700
DIMENSIONES				
Altura total	2900 mm		No especificado en la ficha original	2900 mm
Ancho frontal	2360 mm		2360 mm	2380 mm
Largo total	6080 mm		6150 mm	6170 mm
Distancia entre ejes	1230 mm + 2400 mm		2900 mm	3400 mm
Voladizo posterior	1450 mm		No especificado en la ficha original	No especificado en la ficha original
ESPECIFICACIONES ADICIONALES				
Modelo del vehículo	SINOTRUK			
Tipo de vehículo / sistema de elevación	Volquete con elevador de botella hidráulica			
Descripción de cabina	Cabina avanzada de acero, abatible; asiento tipo butaca para el conductor de posición variable, pestillos eléctricos, aire acondicionado, control en los mandos, cámara de retroceso y pantalla táctil			



SINOTRUK



ECAR
motors