





GALAXUS

PODER EN LA FORMA *MÁS PURA*



MOTOR
12900 cc



POTENCIA
560 HP



MARCA DEL
MOTOR

FICHA TÉCNICA

GALAXUS

Motor	GALAXUS SUPER SINGLE	GALAXUS DUAL	Cabina	GALAXUS SUPER SINGLE	GALAXUS DUAL
Marca	Cummins		Odómetro digital	Medidor de presión de aire y aceite	
Modelo	X13EVID560		Cabina	Alta, aerodinámica, 100% flotante	
Tipo	En línea, seis cilindros, refrigeración por agua, cuatro tiempos, DI, turboalimentación, intercooler		Nro. Asientos	02	
Freno de motor	Interbrake a las válvulas		Litera	2 camas	
Sistema de alimentación	Common Rail		Espejos	Eléctricos con desempañador	
Tipo de combustible	Diesel		Deflector	Laterales y superior panorámicas	
Cilindrada	12,900 cc		Visera	Con luces intermitente	
Potencia máxima	560 Hp @ 1800 rpm		Pestillos y ventanas	Eléctricos	
Torque máximo	2,600 Nm @ 1,000-1,400 rpm		Timón	Regulable en altura y posición	
Norma de emisión	Euro VI		Cabina		
Embrague			Asiento conductor	Neumático	
Tipo	Resorte de diafragma de tipo seco y simple		Audio	Pantalla MP5 de 10" Multimedia + Radio + USB	
Diámetro del plato	Ø430		Bluetooth handsfree	Estándar	
Transmisión			Aire acondicionado	Acondicionado	
Marca	ZF		Calefacción	Incluido	
Modelo	Traxon - 12TX2621TO (Overdrive)		Sunroof	Incluido	
Tipo	Automatizada y secuencial		CAN BUS	Conexión en red	
Ratios	12.92, 9.98, 7.69, 5.94, 4.57, 3.53, 2.83, 2.19, 1.68, 1.30, 1.00, 0.77, R: 12.03, 9.29, 2.64, 2.04.		Sistema ECAS	Levante de suspensión desde cabina	
Retardador	Hidráulico incluido		Sist. de navegación	Control de velocidad crucero	
Dirección			Control de crucero	Incluido	
Marca	ZF		Incluye	Convertidor de voltaje, luces anaranjada decorativas, aire acondicionado independiente, refrigerador.	
Tipo	Hidráulica		Airbag	Incluido	
Suspensión delantera			Cámaras	2 cámaras en las puertas laterales y 2 cámaras dentro de la cabina con vista hacia afuera y dentro	
Tipo	Hojas de muelles parabólicos + amortiguadores telescópicos de doble efecto		Aros y neumáticos		
Capacidad	7 Ton		Neumático delantero	(2) 12R22.5	
Otros	Barra estabilizadora		Neumático posterior	(4) 445/65R22.5 Super Single	(8) 12R22.5 DUAL
Ejes delantero			Aros delanteros	(2) Aluminio	
Capacidad	7 Ton		Aros posteriores	(4) Aluminio	
Ejes posterior			Tanque de combustible		
Capacidad	26 Ton		Capacidad	850L (224 Gal)	
Trabas entre ejes	De reenvío, longitudinal y transversal		Material	Aluminio	
Ratio de corona	3.70	4.11	Sistema eléctrico		
Suspensión posterior			Baterías	240 a.h/2	
Tipo	8 Bolsas de aire ZF con sistema electrónico ECAS		Pesos		
Capacidad	26 Ton.		Peso bruto comb.	52,800 Kg (con bonificación)	
Otros	Con amortiguadores telescópicos de doble efecto y templadores de corona superior y posterior en cada eje		Peso seco (Kg)	8,700 Kg	
Frenos			Dimensiones		
Tipo	Delantero y posterior de disco		Largo	7,445 mm	
Freno de servicio	Frenos neumáticos de doble circuito		Ancho	2,550 mm	
Freno de estaciona.	Electrónico		Alto	3,960 mm	
Freno auxiliar	Freno de motor y retardador hidráulico		Distancia entre ejes	3,450 + 1,350 mm	
ABS	Sistema de antibloqueo de frenos		Tornamesa		
ASR	Sistema de control de tracción		Marca	HYVA	
ESP	Sistema de control de estabilidad		Equipamiento adicional		
			EBS	Sistema de distribución electrónica de frenado	
			LDWS	Sistema de alerta anti-descarrilamiento	
			FCW	Alerta ante colisión frontal	
			AEBS	Sistema de frenado automático	
			HSA	Sistema de arranque en pendiente	
			ACC	Control crucero adaptativo.	
			TPMS	Monitoreo de presión de neumáticos	
			DMS	Sistema de monitoreo del conductor	



FOTON



ECAR
motors



Av. Mariscal Castilla 2792



Tel. 922 370 271

Síguenos en:



@EcarMotors