





X5000

PODER EN LA FORMA MÁS PURA



MOTOR
DE 12.54L



POTENCIA
460 HP



TIPO DE
COMBUSTIBLE

FICHA TÉCNICA

X5000

MOTOR		DIMENSIONES	
MARCA	WEICHAI	LARGO (mm)	7,425
MODELO	WP13NG460E61	ANCHO (mm)	2,490
CILINDRADA (L.)	12.54	ALTO (mm)	3,500
POTENCIA MÁXIMA (HP@rpm)	460 HP @ 1,900 RPM	DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3,7750 + 1,400
TORQUE MÁXIMO (Nm@rpm)	2,300 NM @ 1,100-1,500 RPM	PESOS	
TIPO DE COMBUSTIBLE	GNL	PESOS DEL CHASIS (Kg.)	9,550 (Tanque Full)
TIPO	EN LÍNEA, 6 CILÍNDROS, DEDIDA A GAS NATURAL	PESOS BRUTO (Kg.)	48,000 (52,800 bonificación)
FRENO DE MOTOR	VÁLVULAS DE ESCAPE	SISTEMA ELÉCTRICO	
NORMA DE EMISIÓN	EURO 6	VOLTAJE	24 VOLTIOS
EMBRAGUE		BATERÍAS	2 BATERÍAS
TIPO	MONODISCO, TIPO DIAFRAGMA	DIRECCIÓN	
DIÁMETRO DE PLATO (mm)	Φ430	TIPO	TECNOLOGÍA ZF, DIRECCIÓN HIDRAULICA
TRANSMISIÓN		FRENOS	
MARCA	FAST GEAR	TIPO	100% DE AIRE, DOBLE CIRCUITO
MODELO	SF16JZ240A	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	FRENO DE ESTACIONAMIENTO, ACCIONADO POR RESORTE Y CON CORTE DE AIRE, FRENO DE MOTOR & RETARDADOR
TIPO	16 velocidad + 2 Reversas	FRENO AUXILIAR	HIDRÁULICA
RATIOS	F: 14.129 11.703 9.766 8.089 6.685, 5.537 4.521 3.745 3.125 2.588, 2.160 1.789 1.479 1.225 1.000 0.828, R: 12.999 10.767	CABINA	
RETARDADOR	FAST GEAR	MODELO	X5000
SUSPENSIÓN DELANTERA		TIPO	TECHO BAJO
TIPO	MUELLES SEMIELIPTICOS	N° DE ASIENTOS	2
CAPACIDAD	7.5 TON	LITERA	1
OTROS	AMORTIGUADOR	SUSPENSIÓN	NEUMÁTICA C/ BOLSAS DE AIRE
SUSPENSIÓN POSTERIOR		PESTILLOS Y VENTANAS	ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
TIPO	ECAS NEUMÁTICA, 8 BOLSAS DE AIRE	TIMÓN	MULTIFUNCIÓN, AJUSTABLE
CAPACIDAD	11.5 TON	ASIENTO	ASIENTO ERGONÓMICO C/ SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
OTROS	AMORTIGUADOR	AUDIO	PANTALLA LED MULTIMEDIA
EJE DELANTERO		AIRE ACONDICIONADO	A/C Y CALEFACCIÓN
CAPACIDAD	7 TON	SISTEMA DE LEVANTE	LEVANTE DE CABINA ELÉCTRICA
OTROS	FRENOS DE TAMBOR	OTROS	DESEMPAÑADOR ELÉCTRICO, TABLERO DIGITAL, VELOCÍMETRO, TACÓMETRO.
EJE POSTERIOR		QUINTA RUEDA	
CAPACIDAD	11.5 TON	MODELO	50#
RATIO DE CORONA	4.625	FULL SEGURIDAD	
OTROS	FRENOS DE TAMBOR	ASR	SISTEMA ANTIDESLIZANTE DE CONDUCCIÓN
AROS Y NEUMÁTICOS		EBS	SISTEMA DE FRENOS CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE
NEUMÁTICO DELANTERO	2 (12R22.5)	ESC	PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
NEUMÁTICO POSTERIOR	4 (425/65R22.5)	TPMS	MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMATICOS
AROS	ALUMINIO	LDWS	SISTEMA DE AVISO DE CAMBIO DE CARRIL
SISTEMA DE COMBUSTIBLE		TELEMATIC	SISTEMA DE AUTODIAGNOSTICO Y MONITOREO
CAPACIDAD	1350 LITROS		
OTROS	INSTALACIÓN POSTERIOR		