




# AUMARK **S**

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO  
CAMIONES DE 7 TONELADAS



**MOTOR**  
3760 CC



**POTENCIA**  
168 HP



**MARCA DEL**  
**MOTOR**

MOTOR		CABINA	
Marca	CUMMINS	Cabina	Luz de día, sencillera, porta vaso, encendedor, cargador y acabado del tipo acerado en las coderas.
Modelo	ISF3.8 168HP	Ancho de Cabina (mt)	2.18
Alimentación	BOSCH COMMON RAIL SYSTEM	Asiento	Ergonómico, 2 cinturones de seguridad de 3 puntos y 1 cinturón de seguridad de 2 puntos.
Tipo de Combustible	Diesel 2	Tablero	ANALOGO: Tacómetro, velocímetro, presión de aire, nivel de combustible DIGITAL: Odómetro, velocímetro, temperatura de motor, reloj y Voltímetro
Cilindrada	3.760 cc	Audio	AM/FM, USB, MP5 + cámara de retroceso
Potencia Máxima	168 Hp - 2,600 rpm	Aire Acondicionado	Incluye
Torque Máximo	600 N / 1300-1700 rpm	Timón	Regulable en altura y distancia.
Norma de Emisión	EURO IV	Ventana y Pestillos	Eléctricos
EBP	Incluido	Adicionales	Llave con apertura y cierre centralizado a control remoto, llave con apertura y cierre centralizado, barra estabilizadora delantera y posterior.
EMBRAGUE		Cortaviento	Incluido
Tipo	Resorte de diafragma tipo simple y seco	Velocidad Crucero	Incluido
TRANSMISION		AROS Y NEUMATICOS	
Marca	ZF	Neumatico delantero	235/75R17.5
Modelo	ZF6S600	Neumatico posterior	235/75R17.5
Tipo	Mecánica de 06 velocidades + 01 Reversa	Aros delanteros	De acero
Relación Transmisión	i1:6.198, i2:3.287, i3:2.025, i4:1.371, i5:1.00, i6:0.78, R1:5.068	Aros posteriores	De acero
Habilitado para PTO	Incluido	TANQUE DE COMBUSTIBLE	
DIRECCION		Capacidad	65
Tipo	Asistida Hidráulicamente	Material	Aluminio
SUSPENSION DELANTERA		PESOS	
Capacidad	3,600	Peso Bruto	10,800 Kg
Tipo	03 Muelles semielípticos + 01 amortiguador hidráulico telescópico por lado	Peso Neto	3,650 Kg.
EJES DELANTERO		Cap. de Carga	7,150 Kg
Capacidad	3,600	DIMENSIONES	
EJES POSTERIOR		Largo	7.875
Capacidad	7,200	Ancho	2.29
Ratio de Corona	4.875	Alto	2.355
SUSPENSION POSTERIOR		Dist. entre Ejes	4.5
Capacidad	7,200	Largo Carrozable	6.2 M
Tipo	8+6 Muelles semielípticos + 01 amortiguador hidráulico telescópico por lado		
FRENOS			
Tipo	100% de aire Disco delantero / Tambor Posterior		
Freno de Parqueo	Neumático al eje tracción.		
ABS	Incluido		
Freno de Motor	Del tipo mariposa al escape.		
SISTEMA ELECTRICO			
Voltaje(V)	24		
Baterías	2 / 12 V - 100 Ah		