




AUMARK

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO
CAMIONES DE 5 TONELADAS



MOTOR
3760 cc



POTENCIA
154 HP



CARGA UTIL
5420 Kg

FICHA TÉCNICA

AUMARK

MOTOR		AUMARK 5 TON CHASIS MT		SISTEMA ELECTRICO								
Marca	CUMMINS	Voltaje(V)	12	Baterias01 - 100 Ah								
Modelo	ISF3.8 common rail	Baterias										
Alimentacion	-	CABINA										
Tipo de Combustible	Diesel	Cabina	Luz de día, sencillera ,porta vaso, encendedor, cargador y acabado acerado en las coderas.									
Cilindrada	3.760 cc	Asiento	Ergonómico, 02 Cinturones de seguridad de 03 puntos y 1 cinturon de seguridad de 2 puntos. Tacometro,velocimetro,presion de aire, nivel de combustible DIGITAL: Odometro,velocimetro, temperatura de motor y reloj									
Potencia Maxima	154 Hp @ 2,600 rpm	Indicador de Tablero	AM/FM USB, SD, MP5 con camara de retroceso, AUX IN									
Torque Maximo	500 Nm @ 1200-1900 rpm	Audio	Incluye									
Norma de Emisión	EURO IV	Aire Acondicionado	Incluido									
EBP	No	Velocidad Crucero	Ajustable en altura y distancia.									
EMBRAGUE		Timon	Ventana Electricas									
Modelo	Resorte de diafragma tipo simple y seco de 380 mm	Ventana y Pestillos	-									
Tipo	Hidroneumatica	Adicionales	Incluido									
TRANSMISION		Cortaviento	De Retroceso									
Marca	ZF 6S500	Camara	AROS Y NEUMATICOS									
Tipo	Mecanica de 06 velocidades + reversa											
Habilitado para PTO	Incluido	Neumatico delantero	7.50R16									
DIRECCION		Neumatico posterior	7.50R16									
Tipo	Asistida Hidráulicamente	Aros delanteros	De acero									
SUSPENSION DELANTERA		Aros posteriores	De acero									
Capacidad	2,850 Kg.	TANQUE DE COMBUSTIBLE										
Tipo	3 Muelles Parabólicos	Capacidad	32 Gal									
Barra	Incluido	Material	Aluminio									
EJES DELANTERO		PESOS										
Capacidad	2,850 Kg	Peso Bruto	8,200 Kg.									
EJES POSTERIOR		Peso Neto	2,780 Kg.									
Capacidad	4,500 Kg	Cap. de Carga	5,420 Kg.									
Ratio de Corona	5.375	DIMENSIONES										
SUSPENSION POSTERIOR		Largo	6,920 mm									
Capacidad	4,500 Kg	Ancho	2,136 mm									
Tipo	8+6 Muelles	Alto	2,265 mm									
Barra	Incluido	Dist. entre Ejes	3,800 mm									
Estabilizadora												
FRENOS												
Tipo	100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior.											
Freno de Parqueo	Freno de aire en el eje traccion.											
Freno Auxiliar	Tipo mariposa al escape											
ABS	Incluido											
EBD	Incluido											



FOTON



ECAR
motors



Av. Mariscal Castilla 2792



Tel. 922 370 271

Síguenos en:



@EcarMotors