




AUMARK

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO
CAMIONES DE 5 TONELADAS



MOTOR
3760 cc



POTENCIA
154 HP



CARGA UTIL
5420 Kg

FICHA TÉCNICA

AUMARK

MOTOR		AUMARK 5 TON FURGON		SISTEMA ELECTRICO	
Marca		CUMMINS		Voltaje(V)	12
Modelo		ISF3.8 common rail		Baterias	01 - 100 Ah
Alimentacion		-		CABINA	
Tipo de Combustible		Diesel		Cabina	Luz de dia, sencillera ,porta vaso, encendedor, cargador y acabado acerado en las coderas.
Cilindrada		3.760 cc		Asiento	Ergonómico, 02 Cinturones de seguridad de 03 puntos y 1 cinturón de seguridad de 2 puntos.
Potencia Maxima		154 Hp @ 2,600 rpm		Indicador de Tablero	Tacometro,velocimetro,presion de aire, nivel de combustible DIGITAL: Odometro,velocimetro, temperatura de motor y reloj
Torque Maximo		500 Nm @ 1200-1900 rpm		Audio	AM/FM USB, SD, MP5 con camara de retroceso, AUX IN
Norma de Emisión		EURO IV		Aire Acondicionado	Incluido
EBP		No		Velocidad Crucero	Incluido
EMBRAGUE				Timon	Ajustable en altura y distancia.
Modelo		Resorte de diafragma tipo simple y seco de 380 mm		Ventana y Pestillos	Ventana Electrico.
Tipo		Hidroneumatica		Adicionales	-
TRANSMISION				Cortaviento	Incluido
Marca		ZF 6S500		Camara	De Retroceso
Tipo		Mecanica de 06 velocidades + reversa		AROS Y NEUMATICOS	
Habilitado para PTO		Incluido		Neumatico delantero	7.50R16
DIRECCION				Neumatico posterior	7.50R16
Tipo		Asistida Hidráulicamente		Aros delanteros	De acero
SUSPENSION DELANTERA				Aros posteriores	De acero
Capacidad		2,850 Kg.		TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Tipo		3 Muelles Parabólicos		Capacidad	32 Gal
Barra Estabilizadora		Incluido		Material	Aluminio
EJES DELANTERO				PESOS	
Capacidad		2,850 Kg		Peso Bruto	8,200 Kg.
EJES POSTERIOR				Peso Neto	2,780 Kg. (chasis)
Capacidad		4,500 Kg		Cap. de Carga	5,420 Kg. (chasis)
Ratio de Corona		5.375		DIMENSIONES	
SUSPENSION POSTERIOR				Largo	6,920 mm
Capacidad		4,500 Kg		Ancho	2,136 mm
Tipo		8+6 Muelles		Alto	2,265 mm
Barra Estabilizadora		Incluido		Dist. entre Ejes	3,800 mm
FRENOS				FURGON	
Tipo		100% Aire Tambor delantero / Tambor posterior.		Dimensiones	5.20 mt. x 2.20 mt. x 2.20 mt.
Freno de Parqueo		Freno de aire en el eje traccion.		Volumen	25 m3. Exterior
Freno Auxiliar		Tipo mariposa al escape			
ABS		Incluido			
EBD		Incluido			