





AUMAN

RENTABILIDAD PARA TU NEGOCIO
CAMIÓN DE 9 TONELADAS



MOTOR
4500 cc



POTENCIA
185 HP



CARGA UTIL
8760 Kg

FICHA TÉCNICA

AUMAN

MOTOR		AROS Y NEUMATICOS	
Marca	CUMMINS	Neumatico delantero	245/70R19.5
Modelo	ISF4.5S5185	Neumatico posterior	245/70R19.5
Alimentacion	COMMON RAIL	Aros delanteros	De acero.
Tipo de Combustible	Diesel 2	Aros Posteriores	De acero.
Cilindrada	4.500 cc	CABINA	
Potencia Maxima	185 Hp / 2,300 rpm	Cabina	Luz de día, sencillera, porta vaso, encendedor, cargador y acabado tipo acerado en las coderas.
Torque Maximo	700 N / 1200-1800 rpm	Asiento	Piloto, Ergónomico, con suspension neumática.
Norma de Emisión	EURO V	Tablero	Tacometro, velocimetro, presion de aire, nivel de combustible, analogo. Odometro, temperatura de motor, presion de aceite y reloj, digital.
EMBRAGUE		Audio	AM/FM, USB, SRC, AUX IN.
Tipo	Resorte de diafragma tipo simple y seco de 380 mm	Aire	Acondicionado (Incluido).
TRANSMISION		Velocidad Crucero	Incluido
Marca	DC	Tacógrafo	Incluido
Modelo	DC7J80TA OD	Timon	Ajustable en altura y distancia.
Tipo	Mecánica de 07 velocidades + reversa	Ventana y Pestillos	Electrico Incluido
Relacion Transmision	i1=7.84, i2=5.05, i3=3.25, i4=2.12, i5=1.33, i6=1, i7=0.79, R=7.83	Adicionales	Regulador de inclinacion de faros frontales.
SUSPENSION DELANTERA		Otros	Cabina Modelo M4-2200 con Litera.
Capacidad	4,000	Cortaviento	Incluido
Tipo	03 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescópico por lado	TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Barra Estabilizadora	Incluido	Capacidad	52.6
EJES DELANTERO		Material	Aluminio
Capacidad	4,000	DIMENSIONES	
SUSPENSION POSTERIOR		Largo	8.25 mts.
Capacidad	9,000	Ancho	2.35 mts.
Tipo	3+4 Muelles semielipticos + 01 amortiguador hidráulico telescópico por lado	Alto	2.70 mts.
Barra Estabilizadora	Incluido	Dist. entre Ejes	4.80 mts.
EJES POSTERIOR		Largo Carrozable	6.70 mts.
Capacidad	9,000	PESOS	
Ratio de Corona	4.10	Peso Bruto	4,240
SISTEMA ELECTRICO		Cap. de Carga	13,000
Voltaje (V)	12		8,760
Baterias	135A.H/2		
DIRECCION			
Tipo	Asistida Hidráulicamente		
FRENOS			
Tipo	100% de aire - Delantero tambor / Posterior tambor		
Freno de Parqueo	Incluido		
ABS	Incluido		
Freno de Motor	Del tipo mariposa al escape		